

Hoja de datos del producto 29352

Características



Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | NSX400...630 NSX100...250 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW |
| Gama | Masterpact Compact |
| Nombre corto del dispositivo | IVE |
| Tipo de producto o componente | Enclavamiento eléctrico con base |
| Aplicación del dispositivo | Interlocking ((*)) |
| Compatibilidad de gama | Compact NS interruptor automático Compact NSX interruptor automático Masterpact NT interruptor automático Masterpact NW interruptor automático |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de enclavamiento |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 440 V AC en 60 Hz 48...415 V AC en 50/60 Hz |

Complementario

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Compatibilidad de gama | Compact NSX Compact NS Masterpact NW Masterpact NT |
| Compatibilidad del producto | Compact NSX400...630 ((*)) Compact NSX100...250 ((*)) Compact NS630b...1600 ((*)) |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|