

Hoja de datos del producto 29472

Características



Principal

Gama de producto	NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600
Tipo de producto o componente	Interface and control unit ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad de gama	Compact NS interruptor automático Compact NSX interruptor automático Masterpact NT interruptor automático Masterpact NW interruptor automático
Nombre corto del dispositivo	ACP + UA
[Us] Tensión nominal de alimentación	220...240 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Modo de funcionamiento	Operación automática Operación forzada en fuente normal Parada (fuente normal y de reemplazo apagada) Operación forzada en fuente de reemplazo
Dispositivo enclavado	Masterpact NT NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Compact NS100...630 Compact NS630b...1600
Modos de selección	Disyuntor en R Disyuntor en N
Función de prueba	Al pulsar o botón en el frontal del controlador
Función complementaria	Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía) Aliment normal forzada si fuente de reemplazo no operacional durante tarifa pico Selección del tipo de alimentación normal (monofásica o trifásica) Ajuste de la hora máxima de arranque de la alimentación de reemplazo Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto
Señalizaciones en local	Act Desactivado Disparo de avería
Tipo de entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
Tipo de salida	Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada
[Ith] Corriente térmica convencional	8 A

[le] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 4 A CA 440 V AC-12, estado 1 5 A CA 380/415 V AC-12, estado 1 8 A CA 110 V AC-12, estado 1 8 A CA 220/240 V AC-12, estado 1 8 A CA 24 V AC-12, estado 1 8 A CA 48 V AC-13, estado 1 6 A CA 110 V AC-13, estado 1 6 A CA 220/240 V AC-13, estado 1 7 A CA 24 V AC-13, estado 1 7 A CA 48 V AC-14, estado 1 4 A CA 110 V AC-14, estado 1 4 A CA 220/240 V AC-14, estado 1 5 A CA 24 V AC-14, estado 1 5 A CA 48 V AC-15, estado 1 3 A CA 220/240 V AC-15, estado 1 4 A CA 110 V AC-15, estado 1 5 A CA 24 V AC-15, estado 1 5 A CA 48 V DC-12, estado 1 0,4 A CC 250 V DC-12, estado 1 0,6 A CC 110 V DC-12, estado 1 2 A CC 48 V DC-12, estado 1 8 A CC 24 V DC-13, estado 1 2 A 24 V
Compatibilidad del producto	Compact NS630b...1600 ((*)) Compact NSX100...250 ((*)) Compact NSX400...630 ((*))

Entorno

Normas	IEC 947-5-1
Grado de protección IP	Conectores, estado 1 IP20 acorde a EN 60529 Frontal, estado 1 IP40 acorde a EN 60529 Lateral, estado 1 IP30 acorde a EN 60529
Grado de protección IK	Frontal, estado 1 IK07 acorde a EN 50102

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------