



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Placa 1 módulo
Presentacion del dispositivo	Placa modular

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Plata
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Pack de 20
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV para marco decorativo
Alto	120 mm
Ancho	82.5 mm
Profundidad	7.9 mm
Peso del producto	0.0202 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK07
Grado IP	IP21 D
Característica medioambiental	Aceite Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Peroxido de hidrogeno (H2O2) Resistencia UV Petroleo Lejía Alcohol Amoníaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations