

# PAI-4 - Adaptador de prueba

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: gris

## Sus ventajas

- Por el diámetro exterior reducido del conector hembra de pruebas, también pueden emplearse clavijas de seguridad protegidas contra roces
- Contacto seguro de clavijas de pruebas de 4 mm de diámetro en el foso funcional
- Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro

## Datos comerciales

Código de artículo	3030925
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	01
Clave de producto	BE2Z3X
Página del catálogo	Página 412 (C-1-2019)
GTIN	4017918183196
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,41 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,192 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

# PAI-4 - Adaptador de prueba



3030925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274
Generalidades	No enchufar bajo tensión

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra de pruebas
Número de polos	1
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	04

### Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	10 A
Tensión máxima	250 V

### Datos de conexión

Corriente de carga máxima	10 A
Tipo de conexión	Conexión enchufable

### Dimensiones

Anchura	5,8 mm
Altura	5,8 mm
Profundidad	53,8 mm
Diámetro	5,8 mm
Diámetro de vástago	4,6 mm

### Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

# PAI-4 - Adaptador de prueba

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>



Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (Durante breve tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

# PAI-4 - Adaptador de prueba

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>



## Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

# PAI-4 - Adaptador de prueba

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# PAI-4 - Adaptador de prueba

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030925>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)