

P-FIX - Conector de pasamuros

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038956>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de pasamuros, anchura: 4 mm, altura: 10,5 mm, color: gris



Sus ventajas

- Utilizable en todos los bornes interrumpibles ...-TG del sistema CLIPLINE complete
- El metal conductor P FIX desconecta el punto de interrupción de igual contorno y una vez introducido ya no se puede desmontar

Datos comerciales

Código de artículo	3038956
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	01
Clave de producto	BE2ZWX
Página del catálogo	Página 416 (C-1-2019)
GTIN	4017918975289
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,455 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,45 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

P-FIX - Conector de pasamuros

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038956>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	20 A
---------------------------	------

Dimensiones

Anchura	4 mm
Altura	10,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

P-FIX - Conector de pasamuros

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038956>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038956>

	CSA			
	ID de homologación: 2030668			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	-	15 A	-	-

P-FIX - Conector de pasamuros



3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038956>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-12.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-FIX - Conector de pasamuros



3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3038956>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl