

# Hoja de datos del producto LVS03040

## Características

Placa de montaje, PrismaSeT G, para NSX/  
CVS/Vigi/INS 250 A, horizontal, fijo, palanca,  
10 M, An 600 mm



La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Installation description	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
Dispositivo instalado	Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
Descripción de poles	1 x 3P: fijo INS250 vertical instalación 1 x 4P: fijo INS250 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV250 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV250 vertical instalación 4 x 3P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: fijo CVS250 vertical instalación 3 x 4P: fijo CVS250 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV100 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV100 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV160 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV160 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV200 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV200 vertical instalación 4 x 3P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: fijo NSX250 vertical instalación 3 x 4P: fijo NSX250 vertical instalación
Condition of using cable tie	Necesita placa adicional (1M alto) cuyo instalación de dispositivo está en vertical





Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

### Complementario

Entrada de cable	Placa de corte 0,36 mm parte superior o inferior 167 mm Placa de corte 0,31 mm parte superior o inferior 267 mm Placa de corte 0,34 mm parte superior o inferior 117 mm
Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	600 mm
Altura	150 mm

---

Peso del producto

0,915 kg

---



## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 Ancho	15,2 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	1,008 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	10,855 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas