

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.041.30

Módulo toma corriente euroamericana Unica 2P+T 10A 250V AC -15A 125V AC -Aluminio



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Fuente de alimentacion
Tipo de producto o com-ponente	Toma corriente 2P+T
Presentación del dispositivo	Módulo
Configuracion	2P + T
Tipo de toma	Euroamericana
Descripción estándar de la toma	Tierra desplazada
Color	Aluminio

Complementos

Corriente nominal	16 A, 250 V AC 15 A, 127 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Fijación	Fijado a presión
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion de cable	<= 4 mm ² - rigidez de cable: flexible <= 4 mm ² - rigidez de cable: rigido
Capacidad mínima de corte de carga	100 operaciones 1.25 In and 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos (cos phi: 0.8)
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Cantidad por pack	Al vacío : pack de 1
Normas	NOM-003-SCFI-2000 BS 1363-1 SI 32 IEC 60884-1 BS 546:1950 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 NFC 61-314
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Peso del producto	0.0333 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Amoníaco Alcohol Acetona Resistencia UV Aceite Lejía Petroleo
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------