

## Cobertor - CGS-AH 50 SET - 3071410

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Cobertor, embalados por pares, longitud: 214 mm, anchura: 63 mm, altura: 54,5 mm, color: gris

### Sus ventajas

- ✓ Tendido sencillo de cables y conductores preconfeccionados mediante la articulación giratoria registrada como patente
- ✓ Sencilla adaptación del cableado mediante apertura de las articulaciones giratorias sin herramientas
- ✓ Las bridas integradas con compensación de tracción hacen que el montaje resulte fácil y rápido
- ✓ Planificación sencilla de los mazos de cable, gracias al brazo giratorio la longitud de línea está predefinida
- ✓ Protección mecánica de línea y agrupamiento mediante cubiertas protectoras insertables sin herramientas



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 289168
EAN	4055626289168
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	215,500 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Polonia

### Datos técnicos

#### Generalidades

Color	gris
Material	PC
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	sin halógenos
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (Durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 a +70 °C)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C

## Cobertor - CGS-AH 50 SET - 3071410

### Datos técnicos

#### Generalidades

Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
--------------------------------------	-----------------

#### Dimensiones

Anchura	63 mm
Longitud	214 mm
Altura	54,5 mm

#### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182811
eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27189200
eCl@ss 7.0	27189261
eCl@ss 8.0	27189261
eCl@ss 9.0	27189261

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC002620
ETIM 7.0	EC002620

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121424
UNSPSC 18.0	39121724
UNSPSC 19.0	39121724

## Cobertor - CGS-AH 50 SET - 3071410

### Clasificaciones

#### UNSPSC

UNSPSC 20.0	39121724
UNSPSC 21.0	39121724

### Accesorios

#### Artículos adicionales necesarios

##### Sistema de guía de cables - CGS 50 - 3071400



Sistema de guía de cables, con articulación giratoria cerrada, longitud: 218 mm, anchura: 68 mm, altura: 140,5 mm, diámetro: 42 mm, color: gris

##### Sistema de guía de cables - CGSA 50 - 3071401



Sistema de guía de cables, con articulación giratoria para abrir, longitud: 218 mm, anchura: 68 mm, altura: 140,5 mm, diámetro: 42 mm, color: gris