

SECCIÓN 3x 630A SANS COMM



La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	Interruptores-seccionadores	
tipo de producto	Versión básica sin maneta	
tipo de interruptor en línea	No	
tipo de accionamiento de conmutación accionamiento del motor	No	
Datos técnicos generales		
número de polos	3	
diseño del equipo	montaje fijo	
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	8 000	
tensión de empleo con DC valor asignado	440 V	
Clase de protección		
grado de protección IP	IP00	
Idoneidad		
aptitud para uso		
• pulsador de paro de emergencia	Sí	
• interruptor de seguridad	Sí	
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica	Conexión de barra	
• para circuito principal	conexión plana	
Diseño Mecánico		
altura	230 mm	
anchura	280 mm	
profundidad	120,5 mm	
tipo de fijación	fijación al suelo	
peso neto	5,5 kg	
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente durante el funcionamiento		
• mín.	-20 °C	
• máx.	45 °C	
temperatura ambiente durante el almacenamiento mín.	-25 °C	
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KA7141-3AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KA7141-3AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7141-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



