

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Seccionador ComPact INS630 630 A con Manija Rotativa negra 3P

31114

Principal

Gama	Compact
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Nombre Del Producto	ComPacT INS
Número De Polos	3P
Tipo De Red	CA DC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	AC-22A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-22A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-22A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-22A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz "660/690 V" AC-23A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A, estado 1 630 A CA 50/60 Hz "660/690 V" DC-22A, estado 1 550 A DC 125 V 2 polos en serie DC-23A, estado 1 550 A DC 125 V 2 polos en serie DC-23B, estado 1 630 A DC 125 V 2 polos en serie
[UI] Tensión Asignada De Aislamiento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV 8 kV acorde a IEC 60947-3
[Ith] Corriente Térmica Convencional	630 A en 60 °C
[Icm] Capacidad Nominal De Cierre En Cortocircuito	330 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V CA en 50/60 Hz 50 kA solo interruptor-seccionador 690 V CA en 50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	125 V DC 690 V CA 50/60 Hz
Apto Para Seccionamiento	Sí
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	No
Grado De Contaminación	3

Complementario

Tipo De Control	Mando rotativo
Color De La Maneta	Negro
Tipo De Montaje	Fijo

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Montaje	Carril Placa
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte frontal
Potencia Máxima	"AC-23", estado 1 200 kW en "220/240 V" CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 200 kW en 230 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: NEMA) "AC-23", estado 1 315 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 375 kW en 480 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: NEMA) "AC-23", estado 1 400 kW en 440 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 400 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 560 kW en "660/690 V" CA 50/60 Hz
Servicio Nominal	Ininterrumpido
[Icw] Corriente Temporal Admisible	11.5 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3 20 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3 4 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3 4.9 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3
Durabilidad Mecánica	10000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz DC-23A, estado 1 1000 Ciclos 125 V DC 2 polos en serie DC-23B, estado 1 200 Ciclos 125 V DC 2 polos en serie
Paso De Conexión	45 mm
Altura	205 mm
Ancho	185 mm
Profundidad	130 mm
Peso Del Producto	4.6 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificaciones De Producto	CCC KEMA-KEUR
Grado De Protección Ip	"IP40" acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	"IK07" acorde a En 50102
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.2 cm
Paquete 1 Ancho	19.2 cm
Paquete 1 Longitud	22.4 cm
Paquete 1 Peso	4.988 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	4

Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	20.718 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	16
Paquete 3 Altura	50 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	91.984 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil