

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---



Caja de surtido, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 50 unidades. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 uds. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

---

## Sus ventajas

- La identificación de color y la tapa transparente facilitan un acceso rápido a las punteras deseadas
- Las prácticas cajas de surtido aportan orden en el taller
- Gracias al clip Euro integrado pueden colgarse, p. ej., en paneles perforados, ocupando poco espacio

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



## El set consta de

AI 0,5 - 8 WH - Puntera

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200014>



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, color: blanco

AI 0,75- 8 GY - Puntera

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200519>



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, color: gris

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



## AI 1 - 8 RD - Puntera

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200030>



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, color: rojo

---

## AI 1,5 - 8 BK - Puntera

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200043>



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, color: negro

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



## AI 2,5 - 8 BU - Puntera

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200522>



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, color: azul

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja de surtido
------------------	-----------------

### Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400218
ECLASS-12.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

### ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>

## Accesorios

### CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1213144>



Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

---

### CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1213146>



Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída



# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1213154>



Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1213156>



Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



## CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1031721>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín.: 0,14 mm<sup>2</sup>, sección máx.: 10 mm<sup>2</sup>, para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, peso 305, negro/verde

---

## CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1134913>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sección mín.: 0,14 mm<sup>2</sup>, sección máx.: 10 mm<sup>2</sup>, para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección transversal automática, introducción frontal, prensado: Engaste trapezoidal, peso 302, negro

# AI SORTI BOX RD - Caja de surtido

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202960>



## CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1202877>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras con o sin aislamiento, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín. 0,14 mm<sup>2</sup>, sección máx.: 16 mm<sup>2</sup>, para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, compresión: cuadrado

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)