

# FBS 5-3,5 - Puente enchufable

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3213043>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente enchufable, paso: 3,5 mm, número de polos: 5, color: rojo

## Datos comerciales

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Código de artículo                        | 3213043              |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades          |
| Clave de venta                            | *****                |
| Clave de producto                         | BE2Z2X               |
| Página del catálogo                       | Página 38 (C-1-2019) |
| GTIN                                      | 4046356549226        |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,738 g              |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,684 g              |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990             |
| País de origen                            | DE                   |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de producto | Puente enchufable |
| Número de polos  | 5                 |
| Paso             | 3,5 mm            |

### Estado de mantenimiento de datos

|                      |    |
|----------------------|----|
| Revisión de artículo | 05 |
|----------------------|----|

### Propiedades eléctricas

|                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente de carga máxima | 17,5 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Datos de conexión

|                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente de carga máxima | 17,5 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dimensiones

|      |        |
|------|--------|
| Paso | 3,5 mm |
|------|--------|

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | rojo (RAL 3001) |
| Material                            | Cobre           |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0              |
| Material aislante                   | PA              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (Durante breve tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                                                                   |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 20 % ... 90 %                                                                                                                                 |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                 |

### Montaje

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
|-----------------|--------------------|

## Dibujos

Plano esquemático



# FBS 5-3,5 - Puente enchufable

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3213043>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 5-3,5 - Puente enchufable

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3213043>



## Environmental product compliance

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EU RoHS                                                           |                                                              |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS                        | Sí, Ninguna excepción                                        |
| China RoHS                                                        |                                                              |
| Environment friendly use period (EFUP)                            | EFUP-E                                                       |
|                                                                   | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
| EU REACH SVHC                                                     |                                                              |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %  |

# FBS 5-3,5 - Puente enchufable

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3213043>



## Accesorios

### CUTFOX-FBS - Alicates de corte frontal

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212124>



**Herramienta de corte**, para separar individualmente barras de puente enchufable FBD ... y puentes de inserción EB ...

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)