



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT G) conducto PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Modular Separar
Dispositivo instalado	TeSys: fijo GV2L TeSys: fijo GV2LE TeSys: fijo GV2ME TeSys: fijo GV2P TeSys: fijo GV2RTn Acti 9: fijo dispositivo modular <= 40 A Multi 9: fijo dispositivo modular <= 40 A TeSys: fijo GV3
Descripción de poles	4 x 3P: carril modular soporte: GV2L 4 x 3P: carril modular soporte: GV2LE 4 x 3P: carril modular soporte: GV2ME 4 x 3P: carril modular soporte: GV2P 4 x 3P: carril modular soporte: GV2RTn 3 x 3P: carril modular soporte: GV3

Complementario

Descripción de cofre/armario	Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm Conducto cubículo - ancho 400 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión directa
Pasos de 9 mm	20
Número de módulos de 18 mm por fila	10
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de superficie	Texturado Mate
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	150 mm
Ancho	300 mm
Peso del producto	0,32 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G conducto de suelo TeSys GV2L fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared TeSys GV2L fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo TeSys GV2LE fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared TeSys GV2LE fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo TeSys GV2ME fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared TeSys GV2ME fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo TeSys GV2P fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared TeSys GV2P fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo TeSys GV2RTn fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared TeSys GV2RTn fijo 3P 4 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo TeSys GV3 fijo 3P 3 directo 5 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared TeSys GV3 fijo 3P 3 directo 5 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A fijo 20 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared Acti 9 dispositivo modular <= 40 A fijo 20 directo 3 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Acti 9 dispositivo modular <= 40 A fijo 20 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto de suelo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A fijo 20 directo 3 300 mm PrismaSeT G conducto montado en la pared Multi 9 dispositivo modular <= 40 A fijo 20 directo 3 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Multi 9 dispositivo modular <= 40 A fijo 20 directo 3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	316,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	17,5 cm
Paquete 2 Longitud	28,0 cm
Paquete 2 Peso	3,294 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	47,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	117,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas