



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Tipo de Tapa Frontal	Separar
Dispositivo instalado	Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Eon: fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación
Descripción de poles	1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 horizontal instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX250 horizontal instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX250 horizontal instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción de cofret/armario	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Recinto de suelo + conducto - ancho 600 + 300 mm Recinto mural + conducto - ancho 600 + 300 mm
Posición de conexión	Conexión directa
Número de módulos verticales (50 mm)	4
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Acabado de superficie	Texturado Mate
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	200 mm
Peso del producto	0,8 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G envolv. montado en suelo Eon FDM121 fijo mando a distancia vertical 1 600 mm PrismaSeT G envolv. montado en pared Eon FDM121 fijo mando a distancia vertical 1 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto de suelo + conducto Eon FDM121 fijo mando a distancia vertical 1 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto mural + conducto Eon FDM121 fijo mando a distancia vertical 1 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto de suelo + conducto Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto mural + conducto Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto de suelo + conducto Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto mural + conducto Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto de suelo + conducto Compacto NSX250 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto mural + conducto Compacto NSX250 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto de suelo + conducto Compacto NSX250 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con el protector terminal largo 4 600 + 300 mm PrismaSeT G recinto mural + conducto Compacto NSX250 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con el protector terminal largo 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	21,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,5 cm
Paquete 1 Peso	811,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	24,5 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	8,313 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	90
Paquete 3 Altura	36,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	86,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas