

## Terminal de cable anular - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M3

### Sus ventajas

- ✓ Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema "EASY ENTRY"
- ✓ Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor



### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 100 pcs                                                                                                 |
| Cantidad de pedido mínima                 | 100 pcs                                                                                                 |
| EAN                                       | <br>4 046356 451987 |
| EAN                                       | 4046356451987                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,800 g                                                                                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                                                                                                |
| País de origen                            | China                                                                                                   |

### Datos técnicos

#### Medidas

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longitud (b)                           | 20,6 mm |
| Ancho (a)                              | 6,6 mm  |
| Longitud de pelado máxima              | 8 mm    |
| Longitud manguito aislante (c)         | 11 mm   |
| Medida interior collar aislante (d)    | 4,5 mm  |
| Distancia centro manguito aislante (e) | 7,8 mm  |
| Diámetro interior (f)                  | 3,2 mm  |
| Grosor de material (g)                 | 0,8 mm  |

#### Condiciones ambientales

# Terminal de cable anular - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

## Datos técnicos

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -20 °C ... 105 °C                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -20 °C ... 100 °C                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | 20 °C 50 % Humedad del aire (RH), almacenaje en el embalaje original cerrado. Evitación de radiación solar directa y alimentación de calor. |
| Temperatura de corta duración                           | 100 °C                                                                                                                                      |

### Generalidades

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Color                                | azul          |
| Longitud a desaislar                 | 8 mm          |
| Sustancias contenidas                | sin halógenos |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V2            |
| Material                             | Cobre         |
| Aislamiento                          | PA            |
| Recubrimiento                        | estañado      |

### Normas y especificaciones


|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V2           |
| Diseño según la norma                | JIS, UL, CSA |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|            | Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales       |

## Dibujos

Esquema de dimensiones



## Clasificaciones

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400204 |
| eCl@ss 11.0   | 27400204 |
| eCl@ss 4.0    | 27060700 |
| eCl@ss 4.1    | 27060700 |
| eCl@ss 5.0    | 27400200 |
| eCl@ss 5.1    | 27400200 |

## Terminal de cable anular - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

### Clasificaciones

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27400200 |
| eCl@ss 7.0 | 27400204 |
| eCl@ss 8.0 | 27400204 |
| eCl@ss 9.0 | 27400204 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000005 |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC001052 |
| ETIM 5.0 | EC001052 |
| ETIM 6.0 | EC001052 |
| ETIM 7.0 | EC001052 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 27113201 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11     | 27121703 |
| UNSPSC 12.01  | 27121703 |
| UNSPSC 13.2   | 27121707 |
| UNSPSC 18.0   | 27121707 |
| UNSPSC 19.0   | 27121707 |
| UNSPSC 20.0   | 27121707 |
| UNSPSC 21.0   | 27121707 |