

C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240025>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M6

Sus ventajas

- Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
- Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'

C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240025>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	00

Propiedades eléctricas

Fusible	sí
---------	----

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12 mm
Longitud de manguito de material aislante	11 mm
Longitud de pelado máxima	8 mm
Distancia a centro manguito de material aislante	11 mm
Grosor de material mín.	0,8 mm
Medida interior Collar aislante	4,5 mm
Dimensión interior	
Diámetro interior	6,5 mm

Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañado
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte)	20,00 °C 50,00 % Humedad del aire (RH), almacenaje en el embalaje original cerrado. Evitación de radiación solar directa y alimentación de calor.
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura de corta duración	100 °C

C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240025>

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	JIS, UL, CSA
-----------------------	--------------

C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular


3240025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240025>



Dibujos

Esquema de dimensiones



C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240025>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 2,5/M6 - Terminal de cable circular



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240025>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl