

## Terminal de horquilla - C-FC 2,5/M3,5 - 3240143

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Terminal de horquilla, sin aislar, 1,1 - 2,5 mm², M3,5

### Sus ventajas

- ✓ Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI
- ✓ Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASYENTRY"



### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 100 pcs                                                                                                 |
| Cantidad de pedido mínima                 | 100 pcs                                                                                                 |
| EAN                                       | <br>4 046356 453608 |
| EAN                                       | 4046356453608                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,630 g                                                                                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                                                                                                |
| País de origen                            | China                                                                                                   |

### Datos técnicos

#### Medidas

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Longitud (b)                           | 16 mm  |
| Ancho (a)                              | 6,2 mm |
| Longitud de pelado máxima              | 8 mm   |
| Longitud manguito aislante (c)         | 4,8 mm |
| Medida interior collar aislante (d)    | 2,5 mm |
| Distancia centro manguito aislante (e) | 6,5 mm |
| Diámetro interior (f)                  | 3,7 mm |
| Grosor de material (g)                 | 0,8 mm |

### Condiciones ambientales

## Terminal de horquilla - C-FC 2,5/M3,5 - 3240143

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (servicio) | 110 °C |
|---------------------------------|--------|

#### Generalidades

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Color                 | plateado      |
| Longitud a desaislar  | 8 mm          |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Material              | Cobre         |
| Recubrimiento         | estañado      |

#### Normas y especificaciones


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Diseño según la norma | DIN 46234 |
|-----------------------|-----------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|            | Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales       |

### Dibujos

Esquema de dimensiones



### Clasificaciones

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400204 |
| eCl@ss 11.0   | 27400204 |
| eCl@ss 4.0    | 27060700 |
| eCl@ss 4.1    | 27060700 |
| eCl@ss 5.0    | 27400200 |
| eCl@ss 5.1    | 27400200 |
| eCl@ss 6.0    | 27400200 |
| eCl@ss 7.0    | 27400203 |
| eCl@ss 8.0    | 27400204 |
| eCl@ss 9.0    | 27400204 |

## Terminal de horquilla - C-FC 2,5/M3,5 - 3240143

### Clasificaciones

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000005 |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC001052 |
| ETIM 5.0 | EC001052 |
| ETIM 6.0 | EC001050 |
| ETIM 7.0 | EC001050 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11     | 27121703 |
| UNSPSC 12.01  | 27121703 |
| UNSPSC 13.2   | 27121707 |
| UNSPSC 19.0   | 27121707 |