

Borne de caja - JBC 2,5/3 - 3240164

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Borne de caja de 3 polos con conexión por resorte, para el cableado sin herramientas mediante técnica de conexión Push-in, para conductores unifilares y multifilares con una sección de entre 0,5 y 2,5 mm², carcasa aislante transparente.

Sus ventajas

- ✓ Los bornes de caja de Phoenix Contact en tres variantes permiten, gracias a la técnica de conexión Push-in, un cableado sin herramientas en un espacio mínimo.
- ✓ En un borne de caja pueden cablearse secciones diferentes
- ✓ Pueden conectarse de forma segura conductores rígidos multifilares (7 hilos) con una sección de 1,5 mm² a 2,5 mm²
- ✓ Pueden conectarse conductores rígidos monofilares con una sección de 0,5 mm² a 2,5 mm²
- ✓ La carcasa transparente permite el control visual de los puntos de embornaje y aumenta con ello la seguridad del cableado
- ✓ Unas aberturas para pruebas integradas permiten usar aparatos de comprobación en estado cableado



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	100 pcs
Cantidad de pedido mínima	100 pcs
EAN	 4 046356 457941
EAN	4046356457941
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,520 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Austria

Datos técnicos

Generalidades

Número de polos	3
Número de pisos	1
Número de conexiones	3
Sección nominal	2,5 mm ²
Color	transparente

Borne de caja - JBC 2,5/3 - 3240164

Datos técnicos

Generalidades

Aislamiento	PC/PA
Clase de combustibilidad según UL 94	V2
Corriente de carga máxima	24 A
Corriente nominal I_N	24 A
Tensión nominal U_N	450 V

Dimensiones

Anchura	17,2 mm
Longitud	15,6 mm
Altura	8,9 mm
Profundidad	15,6 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud a desaislar	8 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	20
Sección de conductor AWG máx.	14

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V2
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141104
eCl@ss 11.0	27141104
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141104
eCl@ss 8.0	27141104
eCl@ss 9.0	27141104

ETIM

ETIM 3.0	EC001284
----------	----------

Borne de caja - JBC 2,5/3 - 3240164

Clasificaciones

ETIM

ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC000446
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 19.0	39121410

Homologaciones


Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 327420
Tensión nominal UN	600 V		
Corriente nominal IN	12 A		
mm²/AWG/kcmil	20-16		

EAC		RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--------------------------