

# WT-D HF 7,5X200 - Brida

3240712

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240712>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables con desbloqueo de cierre, puede desmontarse nuevamente, perfecto para una fijación temporal

## Datos comerciales

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Código de artículo                        | 3240712               |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades          |
| Clave de venta                            | *****                 |
| Clave de producto                         | BE7133                |
| Página del catálogo                       | Página 618 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4046356704212         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,184 g               |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,184 g               |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097              |
| País de origen                            | PL                    |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de producto              | Sujetacables     |
| Ejecución                     | con dentado int. |
| Resistencia a la tracción GRP | 220 N            |

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 7,5 mm |
| Longitud | 200 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | transparente                       |
| Material                            | PA 6.6                             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Cable/línea

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 50 mm |
| Resistencia a la tracción   | 220 N          |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | 23,00 °C 50,00 % La poliamida 6.6 tiene características marcadas higroscópicas. Según su humedad del aire ambiente absorbe agua o la desprende. Las características óptimas están alrededor del 2-3% de contenido de agua. Dentro del embalaje especialmente ajustado al artículo se obtiene un nivel de humedad óptimo. Para conservar estas óptimas características debería prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de almacenarlo: almacenamiento dentro del embalaje original cerrado, procesamiento a corto plazo del artículo después de una rotura del embalaje, evitar la radiación solar directa, evitar la alimentación de calor directa. |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistencia a la radiación ultravioleta                 | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Montaje

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tipo de montaje | Se puede soltar |
|-----------------|-----------------|

# WT-D HF 7,5X200 - Brida



3240712

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240712>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27140702 |
| ECLASS-12.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-D HF 7,5X200 - Brida



3240712

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240712>

## Environmental product compliance

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EU RoHS                                                           |                                                              |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS                        | Sí, Ninguna excepción                                        |
| China RoHS                                                        |                                                              |
| Environment friendly use period (EFUP)                            | EFUP-E                                                       |
|                                                                   | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
| EU REACH SVHC                                                     |                                                              |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %  |

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)