

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas



3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, con retenedor de cable



Datos comerciales

Código de artículo	3240944
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DSA
Página del catálogo	Página 590 (C-3-2019)
GTIN	4046356710510
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,275 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,275 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	DE

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas



3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conección por tornillo de tubo de protección
Aplicación	Prensaestopas
Ejecución	Rosca exterior
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

Dimensiones

Anchura	17 mm
Altura	51 mm
Ancho entre caras	16 mm
Ancho entre caras en montaje	16 mm
	15 mm

Datos del material

Material	PA 6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material conexión por tornillo	PA
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas



3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>

Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>



UL Recognized

ID de homologación: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas

3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas

3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas



3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>

Accesarios

WP-PA HF 10,0 BK - Manguera de protección

3240680

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240680>



Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 7 mm, Longitud total: 50 m

WP-PA HF-HB 10,0 BK - Manguera de protección

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240838>



Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: HB, diámetro interior: 7 mm, Longitud total: 50 m

WP-GR HF IP66 PG7 BK - Prensaestopas



3240944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240944>

A-INL-PG7-P-BK - Contratuerca

1424558

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424558>

Contratuerca, rosca de conexión: Pg7, color: negro intenso



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl