

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas



3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas, rosca Pg, grado de protección IP66, con retenedor de cable



## Datos comerciales

Código de artículo	3240947
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DSA
Página del catálogo	Página 590 (C-3-2019)
GTIN	4046356710541
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,97 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,97 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	DE

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas



3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conección por tornillo de tubo de protección
Aplicación	Prensaestopas
Tipo de atornillado	Conección por tornillo de la manguera de protección
Ejecución	Rosca exterior
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

### Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Altura	72 mm
Ancho entre caras	27 mm
Ancho entre caras en montaje	27 mm
	27 mm

### Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	16,5 mm
-------------------	---------

### Datos del material

Material	PA 6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material conexión por tornillo	PA
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

### Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de atornillado	Conección por tornillo de la manguera de protección

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas



3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>

## Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>



**UL Recognized**

ID de homologación: E86359



**LR**



**VDE Zeichengenehmigung**

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas



3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas



3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>

## Accesarios

### WP-PA HF 21,2 BK - Manguera de protección

3240683

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240683>



Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 17 mm, Longitud total: 50 m

### WP-PA HF-HB 21,2 BK - Manguera de protección

3240841

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240841>



Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: HB, diámetro interior: 17 mm, Longitud total: 50 m

# WP-GR HF IP66 PG16 BK - Prensaestopas



3240947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240947>

## WP-BASE A PG16 - Escuadra de fijación de tubo de protección

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241079>

Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos



---

## A-INL-PG16-P-BK - Contratuerca

1424562

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424562>

Contratuerca, rosca de conexión: Pg16, color: negro intenso



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)