

# Hoja de datos del producto

## Características

# LVS03241

Placa frontal, PrismaSeT P y G, para Vigi NSX/  
CVS250 3 P/4 P, vertical, fijo, palanca, 7 M, An  
600/An 650



### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar
Dispositivo instalado	Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
Descripción de poles	4 x 3P: placa de montaje soporte: CVS100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: placa de montaje soporte: CVS100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: placa de montaje soporte: CVS250 vertical instalación 3 x 4P: placa de montaje soporte: CVS250 vertical instalación 4 x 3P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: placa de montaje soporte: NSX250 vertical instalación 3 x 4P: placa de montaje soporte: NSX250 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

### Complementario

Descripción de cofret/armario	Envol. montado en suelo - ancho 600 mm Envol. montado en pared - ancho 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión directa Linergy FC
Número de módulos verticales (50 mm)	7
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Material	Acer
Acabado de superficie	Mate Texturado
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	350 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,1 kg



## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	36,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,5 cm
Paquete 1 Peso	1,139 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	37,5 cm
Paquete 2 Longitud	52,5 cm
Paquete 2 Peso	11,744 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	79,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	199,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Normativa de RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas