



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar
Dispositivo instalado	Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación

Descripción de poles	1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX400 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS400 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: CVS400 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS630 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: CVS630 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX400 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX630 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción de cofre/armario	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Linergy FC Conexión directa
Número de módulos verticales (50 mm)	9
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de superficie	Mate Texturado
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	450 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,72 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	46,500 cm
Paquete 1 Longitud	51,500 cm
Paquete 1 Peso	1,690 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,000 cm
Paquete 2 Ancho	52,500 cm
Paquete 2 Longitud	52,500 cm
Paquete 2 Peso	10,748 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	76,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	141,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas