

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PowerLogic PM8000 - 89RD Remote display 96x96mm, with 3m cable + mount acc ((*))

METSEPM89RD96

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Pantalla remota
Aplicación de dispositivo	Aplicación de diálogo hombre-máquina
Compatibilidad de la gama	PowerLogic PM8000 PowerLogic ION7400
Tipo de pantalla	LCD TFT color

Complementos

Display resolution ((*))	320 x 240 pixels QVGA
Tamaño de pantalla	3.5 inch
Información mostrada	Consumo de energía Tensión Potencia Distorsión armónica Frecuencia Corriente System alarm ((*)) I/O status ((*))
Pantalla	Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)
Señalizaciones en local	Status LED verde) Alarma LED rojo)
Tipo de control	5 x pulsador
Tipo de conector	RJ45
Equipo suministrado	Piezas para montaje Cable 3 m
Modo de montaje	Montaje enrasado
Soporte de montaje	Marco Pantalla remota
Ancho	96 mm
Alto	96 mm
Proyección de profundidad	27 mm
Peso del producto	300 g

Ambiente

Grado de protección IP	IP54 conforme a IEC 60529
Humedad relativa	5...95 %

Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Certificaciones de producto	IEC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	510,0 g
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 ancho	13,5 cm
Paquete 1 Largo	18,5 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.