

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente montaje DIN tropicalizado 150 5 cables d. 27 barras 10x32 15x25

METSECT5MA015

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 en 3 VA Clase 1 en 5 VA
[In] Corriente Nominal	150 A

Complementario

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
relación de transformación del trafo	150/5
[Ith] corriente térmica convencional	9 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje Canalización
Anchura	Exterior: 56 mm
altura	Exterior: 80 mm
Profundidad	Marco : 43 mm Total : 63 mm
diámetro	27 mm
peso del producto	0,298 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
clase de aislamien eléctrico	Classe B
diámetro exterior del cable	27 mm
apertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
sellado	Sin

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	EAC CE
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	304 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	11,053 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No