

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente DIN tropicalizado 500/5 para barras 10x40 20x32 25x25

METSECT5MC050

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 en 10 VA Clase 1 en 12 VA
[In] Corriente Nominal	500 A

Complementario

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
relación de transformación del trafo	500/5
[Ith] corriente térmica convencional	30 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado Ajustable en clip
tipo de montaje	Canalización Placa de montaje Carril DIN
Anchura	Exterior: 70 mm Interior: 41 mm
altura	Exterior: 95 mm Interior: 41 mm
Profundidad	Marco : 45 mm Total : 65 mm
diámetro	32 mm
peso del producto	0,429 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
clase de aislamien eléctrico	Classe B
diámetro exterior del cable	32 mm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

apertura de barras	40.5 x 10.5
	25.5 x 25.5
	32.5 x 20.5
sellado	Sin

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE EAC
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	413 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10,77 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No