



Detalles del producto

CTA/60

CTA/60 Current transformer



Información General	
Tipo de producto extendido:	CTA/60
Código de producto:	2CSG111100R1141
EAN:	8012542662006
Descripción corta:	CTA/60 Current transformer
Descripción larga:	La gama de analizadores de redes ARE y M4M y los transformadores de intensidad cubren las necesidades de medida de los principales parámetros eléctricos de una instalación eléctrica. En función del modelo del analízar existe la posibilidad de poder configurar el equipo en remoto mediante app y monitorización online mediante web server. Algunos modelos disponen también de certificación MID. La referencia 2CSG111100R1141 concretamente, se trata de un/a transformador de corriente. Sus características son: Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa, Toma circuito secundario: Conexión roscada, Factor limitador de sobrecorriente: FS 5, Calibrado, Diámetro de apertura: 29mm, Número de entradas primarias: 1, Corriente nominal primaria en: 40A, Potencia aparente nominal secundaria: 1VA, Corriente nominal secundaria: 5A, Con protección de contacto, Clase de precisión: 0.5, Altura de apertura: 8mm, Ancho de apertura: 8mm Fabricado en Italia (IT)
Display Name:	CTA/60

Técnica

Uso del cable:	Cable
Clasificación actual:	60 A
Corriente primaria nominal (I_{pn}):	60 A
Corriente nominal del secundario (I_{sn}):	5 A
Función de límite de corriente:	FS 5
Potencia de salida aparente:	1 V·A
Conexión de salida secundaria:	Screw connection
Precisión:	±0,5%
Modelo:	Through-feed current converter
Número de entradas:	Primario 1

Eléctrica

Frecuencia (f):	50 ... 60 Hz
-----------------	--------------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK106713A5700
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20230928
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... 50 °C
Información medioambiental:	See RoHS Information

Dimensiones

Ancho del product:	56 mm
Alto del producto:	26.5 mm
Largo del product:	63 mm
Peso del product:	0.355 kg

Diámetro interior: 29 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Peso: 0.377 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE: 9AKK106713A5700

EU Data Act Compliance Declaration: Not applicable

Instalación

Instrucciones y manuales: No document needed

Tipo de montaje: DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 9AKK107046A0430

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC002048 - Current transformer

ETIM 10: EC002048 - Current transformer

Clase electrónica: V11.0 : 27210902

Código de clasificación de objetos: T

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Contadores eléctricos para perfil DIN > Current Transformers



360°