



Principal

Gama	EcoStruxure Building Operation
Nombre corto del dispositivo	AS-B-24
Marca del producto	Schneider Electric
Tipo de producto o componente	Sistema del controlador
[Us] tensión de alimentación asignada	19...29 V CA 21...33 V DC
De pie conducto	4
Número de salidas discretas	4 relé

Complementario

Frecuencia de red	50 Hz 60 Hz
Consumo de energía en W	10 W
Consumo de potencia en VA	15 VA
Tipo de entrada	Digital
Compatibilidad del producto	Xenta I/NET Continuum Balco Satchwell Honeywell Johnson Control
Tipo de entrada analógica	Configurable voltage, current or probe (*) 0...20 mA Configurable voltage, current or probe (*) 0...10 V tensión entrada Configurable voltage, current or probe (*) 20 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 10 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 2.2 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 1.8 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 1 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 10 kOhm con derivación
Número de entrada analógica	12 configurable voltage or probe 4 configurable voltage, current or probe (*)

Tipo de sonda de temperatura	LG-Ni 1000 - 50...150 °C Ni 1000 - 50...150 °C Pt 1000 - 50...150 °C
Frecuencia de conmutación	25 Hz
Nombre del procesador	Spear 320s
Descripción de memoria	RAM interna 256 MB Flash 4 GB
Reloj en tiempo real	Donde
Deriv. reloj	+/- 52 s/month
Tipo de conexión integrada	USB 2.0 tipo A USB tipo mini-B Ethernet con capacidad de sujeción: RJ45 conector Enlace serie con capacidad de sujeción: RS485 conector
Suministro	Alimentación, estado 1 24 V, <0,5 A
Protocolo de puerto de comunicaciones	BACnet Modbus TCP master - RS485 - 2-wire Modbus TCP slave - RS485 - 2-wire HTTPS 10/100BASE-T - RJ45 HTTP 10/100BASE-T - RJ45
Puerto Ethernet	10/100BASE-TX 2 puerto
Servicios web	TLS 1.0 Secuencias de comandos programables: resúmenes de alarmas, gestión de informes ServidorHTTP
Servicio de comunicación	Servidor Modbus TCP Cliente Modbus TCP SMTPS e-mail notification Gestión de red SNMP Notificación de correo electrónico
Tipo de pantalla	FSTN transfective LCD ((*))
Color de pantalla	Monocromo
Resolución de la pantalla	128 x 64 píxeles
Tamaño de pantalla	36 x 17 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	base sec. extr. Terminal with a manual override switch
Material	ABS/PC
Soporte de montaje	carril DIN
Altura	114 mm
Profundidad	64 mm
Anchura	198 mm
Peso del producto	5,04 kg

Entorno

Normas	UL 916 FCC CFR 47 part 15
Certificaciones de producto	ICES-003 BTL FCC parte 15 clase B CULus CE WEEE RCM
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Humedad relativa	0...95 %, sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a las llamas	UL94V0-5VB

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------