



Principal

Peso del producto	181 g
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Nombre Corto del Dispositivo	UI-8/DO-FC-4
Altura	114 mm
Retardancia del fuego	UL94V0-5VB
Ancho	30 mm
Certificaciones de Producto	ICES-003[RETURN]FCC parte 15 clase B[RETURN]CE[RETURN]RCM
Consumo máximo de energía en VA	1,9 W
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Profundidad	64 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Grado de Protección IP	IP20
Tipo de entrada/salida	Entrada universal
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Nombre del Producto	Módulos de E / S
Marca del producto	Schneider Electric
Gama	EcoStruxure Building Operation

Complementario

Conexión Eléctrica	Base sec. extr.
Tipo de Control	Sin
Compatibilidad del producto	Honeywell Xenta Continuo Satchwell Johnson Control I/NET Balco
Frecuencia de conmutación	25 Hz
Número de salida digital	4
Número de entrada digital	8
Tensión de entrada digital	24 V
Soporte de montaje	Pared Carril DIN
Tipo de salida digital	Relé
Tipo de entrada analógica	Configurable voltage, current or probe (*) 0...20 mA Configurable voltage, current or probe (*) 0...10 V tensión entrada Configurable voltage, current or probe (*) 20 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 10 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 2.2 kohm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 1,8 kohm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 1 kOhm conexión de sondas Configurable voltage, current or probe (*) 10 kOhm con derivación
Señalizaciones frontales	LED (verde/rojo) para nivel de señal alto LED (verde/rojo) para nivel de señal bajo
Rango de compatibilidad	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 base terminal

Normas	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 parte 15
Material	ABS + PC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	5,8 cm
Paquete 1 Peso	200 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------