




Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 nueva generación ComPacT NS1600b...3200 nueva generación
Nombre Corto del Dispositivo	MX
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo
Aplicación del Dispositivo	Control
Tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de Control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad de gama	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Categoría de accesorio/componente	Spare part para Masterpact NT Spare part para Masterpact NW Spare part para ComPacT NS630b...1600 nueva generación Spare part para ComPacT NS1600b...3200 nueva generación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.5 cm
Paquete 1 Ancho	6.3 cm
Paquete 1 Longitud	8.4 cm
Paquete 1 Peso	150.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.0 cm
Paquete 2 Ancho	13.2 cm
Paquete 2 Longitud	18.5 cm
Paquete 2 Peso	1.55 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	19.12 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------