

LVS03411

PLACA DE MONTAJE VIGI NSX/CVS PALANCA - 3 P 250 A HORIZONTAL ANCHO 650



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Dispositivo instalado	Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
Descripción de polos	1 x 3P: fijo CVS100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: fijo CVS250 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX250 horizontal instalación
Número de módulos verticales [50 mm]	3 modulo(s): CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): CVS250 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Texturado Mate
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	650 mm
Altura	141 mm
Peso del producto	1,16 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS100 ... 160 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS250 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS100 ... 160 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS250 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	57,900 cm
Paquete 1 Peso	1,142 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	21,000 cm
Paquete 2 Ancho	33,500 cm
Paquete 2 Longitud	59,000 cm
Paquete 2 Peso	9,662 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	128
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	173,400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas