



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Dispositivo instalado	Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de poles	4 x 3P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: fijo CVS250 vertical instalación 3 x 4P: fijo CVS250 vertical instalación 4 x 3P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación 3 x 4P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación 4 x 3P: fijo NSX250 vertical instalación 3 x 4P: fijo NSX250 vertical instalación
Número de módulos verticales [50 mm]	9 modulo(s): CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 9 modulo(s): CVS250 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 6 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda 8 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 7 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda 9 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 11 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 11 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 8 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda 10 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 9 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda 11 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda

Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	606 mm
Altura	147 mm
Profundidad	372 mm

Peso del producto	2,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS100 ... 160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS100 ... 160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS250 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS250 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado vertical 3P 4 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado vertical 4P 3 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo telemandado vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo telemandado vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo telemandado vertical 3P 4 directo 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo telemandado vertical 4P 3 directo 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo telemandado vertical 3P 4 directo 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo telemandado vertical 4P 3 directo 11 162,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	14,600 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Paquete 1 Peso	2,397 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	15,140 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	102,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	195,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas