



Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gama | Unica |
| Tipo de producto o componente | Conector de datos USB |
| Presentacion del dispositivo | Módulo |
| Tipo de conector | USB 2.0 |
| Color | Grafito |
| Tipo de paquete | Grupal |

Complementos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Montaje del dispositivo | Embutido |
| Fijacion | Fijado a presion |
| Numeros de módulo | 1 módulo 22.5 x 45 mm |
| Cantidad por pack | Pack de 10 |
| Venta por cantidad indivisible | 1 |
| Conexiones - terminales | Bornes de tornillo |
| Capacidad de conexión de fijacion | <= 1.5 mm ² varado <= 1.5 mm ² flexible <= 1.5 mm ² rigido |
| Longitud de pelado del cable | 8 mm |
| Material | PC (polycarbonato GF10 FR carcasa central termoplástica ABS-UV estabilizada |
| Alto | 45 mm |
| Ancho | 22.5 mm |
| Profundidad | 28.3 mm |
| Peso del producto | 0.0141 kg |

Ambiente

| | |
|---|------------|
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -5...50 °C |
|---|------------|

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiente para la operación | -5...40 °C |
| Normas | IEC 998-1 IEC 998-2-1 |
| Grado de proteccion IP | IP21 |
| Grado de protección IK | IK04 |
| Características | Acetona Alcohol Amoniaco Blanqueador Jabon liquido Aceite Petroleo Resistente UV Limpiacristales |
| Salud ambiental y problemas | Libre de halogeno |