

Hoja de datos del producto LVS03451

Características

Placa de montaje, PrismaSeT P, para Vigi NSX/CVS 3 P 630 A, fijo horizontal, palanca, An 650 mm



La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Dispositivo instalado	Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo EZC630 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
Descripción de poles	1 x 3P: fijo CVS400 horizontal instalación 1 x 3P: fijo CVS630 horizontal instalación 1 x 3P: fijo EZC400 horizontal instalación 1 x 3P: fijo EZC630 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX400 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX630 horizontal instalación
Número de módulos verticales [50 mm]	4 modulo(s): CVS400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): CVS630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): EZC400, directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): EZC630, directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polymerizado
Acabado de superficie	Texturado Mate
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	650 mm
Altura	200 mm
Peso del producto	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact EZC400 fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact EZC630 fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 Ancho	19,5 cm
Paquete 1 Longitud	57,5 cm
Paquete 1 Peso	1,475 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	31,5 cm
Paquete 2 Ancho	22,5 cm
Paquete 2 Longitud	59,0 cm
Paquete 2 Peso	7,854 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	70
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	121,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas