

Hoja de datos del producto LVS03453

Características

Placa de montaje, PrismaSeT P, para Vigi NSX/CSV 3 P 630 A, fijo horizontal con palanca/mango giratorio/motor mech, An 650 mm



La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Dispositivo instalado	<p>Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p>
Descripción de poles	<p>1 x 3P: fijo CVS400 horizontal instalación</p> <p>1 x 3P: fijo CVS630 horizontal instalación</p> <p>1 x 3P: fijo NSX400 horizontal instalación</p> <p>1 x 3P: fijo NSX630 horizontal instalación</p> <p>1 x 3P: conexión NSX400 horizontal instalación</p> <p>1 x 3P: conexión NSX630 horizontal instalación</p>

Número de módulos verticales [50 mm]	4 modulo(s): CVS400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): CVS630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 3 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	650 mm
Altura	200 mm

Peso del producto	2,5 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 4 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,200 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Paquete 1 Peso	2,815 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	26,000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	103,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	316,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas