

Placa de montaje, PrismaSeT P, para Vigi
NSX/CSV 4 P 630 A, fijo horizontal con
palanca/mango giratorio/motor mech, An 650
mm



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Dispositivo instalado	Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
Descripción de poles	1 x 4P: fijo CVS400 horizontal instalación 1 x 4P: fijo CVS630 horizontal instalación 1 x 4P: fijo NSX400 horizontal instalación 1 x 4P: fijo NSX630 horizontal instalación 1 x 4P: conexión NSX400 horizontal instalación 1 x 4P: conexión NSX630 horizontal instalación

Número de módulos verticales [50 mm]	4 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 4 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): CVS400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): CVS630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 5 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	650 mm
Altura	250 mm

Peso del producto	2,96 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	24,700 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Paquete 1 Peso	2,994 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	19,760 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	103,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	235,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas