

# Hoja de datos del producto

## Características

# LVS03458

Placa de montaje, PrismaSeT P, para NSX/  
INS/INV 630 3 P/4 P mango giratorio cambio  
fuente horizontal, 650 mm



### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesario de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Dispositivo instalado	Compacto: fijo INS320 ... 630 cambio de fuente - control: mando rotativo - horizontal instalación Compacto: fijo INV320 ... 630 cambio de fuente - control: mando rotativo - horizontal instalación Cambio de fuente: fijo Cambio de fuente NSX400 ... 630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
Descripción de poles	2 x 3P: fijo Cambio de fuente NSX400 ... 630 horizontal instalación 2 x 4P: fijo Cambio de fuente NSX400 ... 630 horizontal instalación 2 x 3P: fijo INS320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación 2 x 4P: fijo INS320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación 2 x 3P: fijo INV320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación 2 x 4P: fijo INV320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación
Número de módulos verticales [50 mm]	10 modulo(s): Cambio de fuente NSX400 ... 630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 10 modulo(s): INS320 ... 630 cambio de fuente, directo en 650 mm Anchocelda 10 modulo(s): INV320 ... 630 cambio de fuente, directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

### Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	386 mm
Altura	450 mm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Peso del producto	4,56 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto INS320 ... 630 cambio de fuente fijo mando rotativo horizontal 3P 2 directo 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto INS320 ... 630 cambio de fuente fijo mando rotativo horizontal 4P 2 directo 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto INV320 ... 630 cambio de fuente fijo mando rotativo horizontal 3P 2 directo 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto INV320 ... 630 cambio de fuente fijo mando rotativo horizontal 4P 2 directo 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda cambio de fuente Cambio de fuente NSX400 ... 630 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 2 directo 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda cambio de fuente Cambio de fuente NSX400 ... 630 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 2 directo 10 12,5 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	37,0 cm
Paquete 1 Longitud	57,0 cm
Paquete 1 Peso	4,729 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	24,386 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas