



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Installation description	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm

Dispositivo instalado	Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo EZC630 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo INS320 ... 400 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS500 ... 630 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV320 ... 400 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV500 ... 630 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 con protección de
-----------------------	--

Descripción de poles	1 x 3P: fijo CVS400 vertical instalación 1 x 4P: fijo CVS400 vertical instalación 1 x 3P: fijo CVS630 vertical instalación 1 x 4P: fijo CVS630 vertical instalación 1 x 3P: fijo EZC400 vertical instalación 1 x 4P: fijo EZC400 vertical instalación 1 x 3P: fijo EZC630 vertical instalación 1 x 4P: fijo EZC630 vertical instalación 1 x 3P: fijo INS320 ... 400 vertical instalación 1 x 4P: fijo INS320 ... 400 vertical instalación 1 x 3P: fijo INS500 ... 630 vertical instalación 1 x 4P: fijo INS500 ... 630 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV320 ... 400 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV320 ... 400 vertical instalación 1 x 3P: fijo INV500 ... 630 vertical instalación 1 x 4P: fijo INV500 ... 630 vertical instalación 1 x 3P: fijo NSX400 vertical instalación 1 x 4P: fijo NSX400 vertical instalación 1 x 3P: fijo NSX630 vertical instalación 1 x 4P: fijo NSX630 vertical instalación 1 x 3P: conexión NSX400 vertical instalación 1 x 4P: conexión NSX400 vertical instalación 1 x 3P: extraíble NSX400 vertical instalación 1 x 4P: extraíble NSX400 vertical instalación 2 x 3P: fijo NSX400 vertical instalación 2 x 4P: fijo NSX400 vertical instalación 2 x 3P: conexión NSX400 vertical instalación 2 x 4P: conexión NSX400 vertical instalación 2 x 3P: extraíble NSX400 vertical instalación 2 x 4P: extraíble NSX400 vertical instalación 1 x 3P: conexión NSX630 vertical instalación 1 x 4P: conexión NSX630 vertical instalación 1 x 3P: extraíble NSX630 vertical instalación 1 x 4P: extraíble NSX630 vertical instalación 2 x 3P: fijo NSX630 vertical instalación 2 x 4P: fijo NSX630 vertical instalación 2 x 3P: conexión NSX630 vertical instalación 2 x 4P: conexión NSX630 vertical instalación 2 x 3P: extraíble NSX630 vertical instalación 2 x 4P: extraíble NSX630 vertical instalación 2 x 3P: fijo CVS630 vertical instalación 2 x 4P: fijo CVS630 vertical instalación 2 x 3P: fijo CVS400 vertical instalación 2 x 4P: fijo CVS400 vertical instalación
Número de módulos verticales [50 mm]	13 modulo(s): CVS400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): CVS630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): EZC400, directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): EZC630, directo en 650 mm Anchocelda 10 modulo(s): INS320 ... 400, directo en 650 mm Anchocelda 11 modulo(s): INS500 ... 630, directo en 650 mm Anchocelda 10 modulo(s): INV320 ... 400, directo en 650 mm Anchocelda 11 modulo(s): INV500 ... 630, directo en 650 mm Anchocelda 11 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 15 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): CVS400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 15 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): CVS630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 13 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda 15 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)
Ancho	650 mm
Altura	372 mm

Peso del producto	5,08 kg
-------------------	---------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,5 cm
Paquete 1 Longitud	57,5 cm
Paquete 1 Peso	5,104 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	16,0 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	103,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	205,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas