



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Descripción de la instalación	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 800 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT06...10 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT06...10 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT12 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT12 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT16 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT16 - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de los polos	1 x 3P, estado 1 extraíble NS1250 vertical instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NS1250 vertical instalación 1 x 3P, estado 1 extraíble NS1600 vertical instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NS1600 vertical instalación 1 x 3P, estado 1 extraíble NS630b...1000 vertical instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NS630b...1000 vertical instalación 1 x 3P, estado 1 extraíble NT06...10 vertical instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NT06...10 vertical instalación 1 x 3P, estado 1 extraíble NT12 vertical instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NT12 vertical instalación 1 x 3P, estado 1 extraíble NT16 vertical instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NT16 vertical instalación

Número de módulos verticales (50 mm)	16 módulos, estado 1 NS1250, rear connection on Canalis (*) en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NS1600, rear connection on Canalis (*) en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NS630b...1000, rear connection on Canalis (*) en 650 mm armario 18 módulos, estado 1 NS1250, front connection on Canalis (*) en 650 mm armario 15 módulos, estado 1 NS1250, front connection on adaptor (*) en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NS1250, rear connection on adaptor (*) en 650 mm armario 15 módulos, estado 1 NS1600, front connection on adaptor (*) en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NS1600, rear connection on adaptor (*) en 650 mm armario 18 módulos, estado 1 NS630b...1000, front connection on Canalis (*) en 650 mm armario 13 módulos, estado 1 NS630b...1000, front connection on adaptor (*) en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NS630b...1000, rear connection on adaptor (*) en 650 mm armario 13 módulos, estado 1 NT06...10, front connection on adaptor (*) en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NT06...10, rear connection on adaptor (*) en 650 mm armario 18 módulos, estado 1 NT06...10, front connection on Canalis (*) en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NT06...10, rear connection on Canalis (*) en 650 mm armario 15 módulos, estado 1 NT12, front connection on adaptor (*) en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NT12, rear connection on adaptor (*) en 650 mm armario 18 módulos, estado 1 NT12, front connection on Canalis (*) en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NT12, rear connection on Canalis (*) en 650 mm armario 15 módulos, estado 1 NT16, front connection on adaptor (*) en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NT16, rear connection on adaptor (*) en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NT16, rear connection on Canalis (*) en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Complementario

Material	Chapa de acero
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado exterior	Texturado Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Ancho	650 mm
Altura	30 mm

Peso del producto	3.2 kg
-------------------	--------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.4 cm
Paquete 1 Ancho	17.2 cm
Paquete 1 Longitud	57.2 cm
Paquete 1 Peso	3.124 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	16.42 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------