



---

### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar

Dispositivo instalado	<p>Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Eon: fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación</p>
-----------------------	---

Descripción de poles	1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS250 horizontal instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX250 horizontal instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

### Complementario

Descripción de cofre/armario	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión directa
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Acabado de superficie	Texturado Mate
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	150 mm
Peso del producto	0,62 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS100 ... 160 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS250 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 sin conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 sin conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS100 ... 160 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS250 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX100 ... 160 con conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con fijo telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con conexión mando rotativo horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con conexión telemandado horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX250 con conexión palanca de conmutación horizontal 3P 1 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Eon FDM121 fijo mando a distancia vertical 1</p>

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	51 cm
Paquete 1 Peso	625 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,8 cm
Paquete 2 Ancho	17,5 cm
Paquete 2 Longitud	53 cm
Paquete 2 Peso	6,472 kg

Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	360
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	244,5 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 <a href="#">Declaración De REACh</a>
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	 <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas