

# Hoja de datos del producto LVS03644

## Características

Placa frontal, PrismaSeT P, para Vigi NSX  
palanca/CVS giratorio, 4 P, 630 A, fijo  
horizontal, 4 M, An 650



---

### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar

Dispositivo instalado	<p>Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación</p>
Descripción de poles	<p>1 x 4P: placa de montaje soporte: CVS400 horizontal instalación</p> <p>1 x 4P: placa de montaje soporte: CVS630 horizontal instalación</p> <p>1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX400 horizontal instalación</p> <p>1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX630 horizontal instalación</p>
Posición de funcionamiento	Horizontal

## Complementario

Descripción de cofret/armario	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión directa
Número de módulos verticales (50 mm)	5
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Acabado de superficie	Texturado Mate
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	250 mm
Peso del producto	0,94 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS400 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Easypact CVS630 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión palanca de conmutación horizontal 4P 1 directo 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5</p>

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,3 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	946,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm
Paquete 2 Longitud	52,5 cm
Paquete 2 Peso	9,726 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	270
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	274,5 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas