

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV341
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	15 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 5,5 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 1,5 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 2,2 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 200...240 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 5,5 kW, 380...480 V ATV610 variador de velocidad - 3 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 4 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 5,5 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 5,5 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 1,5 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 2,2 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 200...240 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 5,5 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Bornero, conexión capacidad: 6 mm ² / AWG 10

Complementario

Longitud cable de motor	300 M cable sin apantallar 300 m cable apantallado
Dv/dt	3000 V/μs max a 200...240 V 3000 V/μs max a 380...480 V
Pérdidas térmicas	38 W a 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

Ancho	295 mm
Altura	535 mm
Profundidad	215 mm
Peso del producto	12 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 IP21 (con kit VW3A53902)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	39,0 cm
Paquete 1 Ancho	59,0 cm
Paquete 1 Longitud	36,6 cm
Paquete 1 Peso	18,8 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------