



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 58 m3/h
Tensión de alimentación	10...27,6 V
Tensión de entrada	24 V CC

Complementario

Potencia absorbida	3.6 W
Corriente nominal	0,18 A
Nivel de ruido < en	40...41 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Alto	Externo: 137 mm
Anchura	Externo: 117 mm
Profundidad	Externo : 49 mm
Dimensiones de corte	92 x 92 mm
Peso del producto	0,23 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	29 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - terminales	Cable
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condiciones de Uso	Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Ambiente debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,500 cm
Paquete 1 Peso	280,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	28,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	12,190 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	640
Paquete 3 Altura	114,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	198,512 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------