

Hoja de datos del producto L3L36600U31X

Características



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Gama de producto	PowerPact L
Trip unit technology ((*))	Electronic, standard, Micrologic 3.3, LI
Código de poder de corte	J

Complementario

Tecnología de protección	Limitador corriente
[In] Corriente nominal	600 A
Número de polos	3P
Capacidad de corte	65 KA en 480 V CA 100 KA en 240 V CA 25 kA en 600 V CA
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V CA
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea
Calibre AWG	AWG 2/0...500 kcmil - tipo de cable: aluminio/cobre) para 2 cable(s)
Identificador de terminal	AL600LS52K3
Altura	11,3 in
Anchura	5,5 in
Profundidad	6,61 in
Par de apriete	4,4...50 N.m para 70...240 mm ² - tipo de cable: AWG 2/0...500 kcmil)

Entorno

Certificaciones de producto	CCC CSA CE NMX Registrado por UL
-----------------------------	--

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil