

Hoja de datos del producto

Características

LVS03663

Placa frontal, PrismaSeT P, para 2 x Vigi NSX 630, vertical, fijo, palanca/mango giratorio



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar
Dispositivo instalado	Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de poles	2 x 3P: placa de montaje soporte: NSX400 vertical instalación 2 x 4P: placa de montaje soporte: NSX400 vertical instalación 2 x 3P: placa de montaje soporte: NSX630 vertical instalación 2 x 4P: placa de montaje soporte: NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Descripción de cofret/armario	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión directa Linergy FC
Número de módulos verticales (50 mm)	7
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de superficie	Mate Texturado
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	350 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,22 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo palanca de conmutación vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo palanca de conmutación vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión palanca de conmutación vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión palanca de conmutación vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo mando rotativo vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo telemandado vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin fijo telemandado vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión mando rotativo vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión mando rotativo vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión telemandado vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin conexión telemandado vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin extraíble palanca de conmutación vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin extraíble palanca de conmutación vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX400 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo palanca de conmutación vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo palanca de conmutación vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión palanca de conmutación vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión palanca de conmutación vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo mando rotativo vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo telemandado vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin fijo telemandado vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión mando rotativo vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión mando rotativo vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión telemandado vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin conexión telemandado vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin extraíble palanca de conmutación vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin extraíble palanca de conmutación vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 13 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NSX630 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	36,200 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm
Paquete 1 Peso	1,273 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,500 cm
Paquete 2 Ancho	37,500 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm
Paquete 2 Peso	12,719 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	37,500 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	114,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Normativa de RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas