

Hoja de datos del producto

Características

V121

Relé cerrado, SPST, 24 VCA/CC, 120 VCA, 20 A resistivo a 240 VCA, 8 A a 28 VCC, interruptor HOA, indicador LED

Principal

Gama de producto	Vigilohm
Tipo de Producto o Componente	Relé
Modelo de sensor	V121
Aplicación del Dispositivo	Sistemas de automatización de edificios
Certificaciones de Producto	UL
Hand-Off-Auto	Yes
Tipo de montaje	Carril DIN Pared
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Tipo de relé	Mechanical
Función seccionamiento bajo carga	SPST
AWG gauge	AWG 21 bobina 1 AWG 12 contacto AWG 16 poseedor
Corriente de conmutación máxima	12 A, 15...28 V DC 8 A, 28 V DC 20 A, 240 V AC
Relay coil voltage	24 V AC 24 V DC 120 V AC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,0 cm
Paquete 1 Longitud	3,0 cm
Paquete 1 Peso	700,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Mercury free	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RoHS exemption information	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------