

### Principal

Gama	PanelSeT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de acoplamiento
Tipo de Producto o Componente	Kit de acoplamiento
Anwendung	Aplicación Prisma Multiuso
Ubicación de Montaje	Acoplamiento lateral de 2 cajas Acoplamiento en profundidad de 2 cajas
Rango de compatibilidad	Prisma PH recinto adecuado PanelSeT (PanelSeT SFX) recinto adecuado Prisma (Prisma PH) PanelSeT (PanelSeT SFM)
Composición del dispositivo	8 conector plano Elementos de fijación Junta de estanqueidad
Cantidad por juego	Juego de 1




### Complementario

Material	Junta de estanqueidad: EPDM Conector plano: acero
Acabado de superficie	Revestido de zinc
Modo de fijación	Mediante tornillos - tornillo tipo M6 autorroscante
Alto	80 mm
Anchura	345 mm
Profundidad	335 mm
Grado de protección IP	IP55
Diámetro de montaje	0 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	33,500 cm
Paquete 1 Longitud	34,500 cm
Paquete 1 Peso	1,416 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	125
Paquete 2 Altura	149,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	188,250 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------