



Principal

Gama	PrismaSeT
Extended range	PrismaSeT HD
Application	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Anchura nominal del armario	700 mm
Profundidad nominal del armario	800 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición de equipos	1 estructura puerta 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta puerta 1 panel posterior 1 techo 2 montante adaptador 2 montante intermedio

Opcionales

Tipo de estructura	Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Creado a partir de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm Paneles y puertas integrados en la estructura
Apertura de puerta	Reversible 120 °
Tipo de puerta	Vidrio frontal
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
Número de puertas	Frontal 1
Accesibilidad para funcionamiento	Laterales del armario Parte trasera Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos Montante adaptador por tornillos
Material	Marco acero galvanizado Montantes acero galvanizado Puerta chapa de acero Paneles chapa de acero Bisagra zamak Maneta poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Armario gris RAL 7035 Maneta negro RAL 9005
Peso del producto	79.3 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
Grado de protección IP	IP55 IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 IEC 62262
Características ambientales	Entorno severo

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213.000 cm
Paquete 1 Ancho	75.000 cm
Paquete 1 Longitud	89.000 cm
Paquete 1 Peso	114.000 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------