



Principal

Gama	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Anchura nominal del armario	600 mm
Profundidad nominal del armario	600 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta puerta 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje

Complementos

Tipo de estructura	Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Estructura perforada con un paso de 25 mm Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura
Tipo de puerta	Ciego parte frontal
Número de puertas	Parte frontal 1
Apertura de puerta	Reversible 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
Descripción de placa de montaje	Ciego
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Laterales del armario Parte frontal Parte trasera

Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos
Material	Marco galvanised steel ((*)) Verticales galvanised steel ((*)) Puerta chapa de acero Paneles chapa de acero Bisagra Zamak Maneta poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de superficie	polvo de eproxy-poliéster
Color	Envolverte gris RAL 7035) Maneta negro RAL 9005)

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grado de protección IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------