

CONECTORES AISLADOS

Conector cónico bolsas

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Material de fabricación: Termoplástico, UL94V-2,
- Rango de trabajo: -40°C hasta 150°C
- Voltaje máximo nominal: 600V.

Aplicación

- Conector apto para uniones de conductores, una vez retirada la aislación del conductor, se juntan los conductores a unir, se posicionan los cables dentro del conector y se gira, este en su interior consta de un resorte el cual al girar el conector los cables se van enroscando y uniéndose entre sí.
- El diseño del resorte realiza una conexión muy segura.

- Azul: 25 unidades
- Naranja: 25 unidades
- Amarillo: 25 unidades
- Rojo: 20 unidades



Código	Descripción	Conectores	B	C	E	Capacidad	
						mm ² (Min - Máx)	AWG (Min - Máx)
367201034	Conector plástico 72 azul bolsa 25 uds.	Azul	7	10	18	2x2,5 hasta 3x1,25	2x18 hasta 3x16
367201234	Conector plástico 73 naranja bolsa 25 uds.	Naranja	9,9	12	22	3x1,25 hasta 2x2	3x16 hasta 4x14
367201634	Conector plástico 74 amarillo bolsa 25 uds.	Amarillo	11	14	24	2x2,0 hasta 3x3,5	3x14 hasta 3x12
367201434	Conector plástico 76 rojo bolsa 20 uds.	Rojo	13	16	27	2x3,5 hasta 2x5,5	2x12 hasta 5x10

> DATOS DIMENSIONALES (mm)

